

# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore tensione MN - 24 V CC/ CA 50/60 Hz

48501

Prezzo: 279,00 EUR

### Presentazione

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gamma                         | MasterPacT                                              |
| Gamma Prodotto                | Masterpact NW<br>Masterpact NW DC<br>Masterpact NW NAVY |
| Nome Dispositivo              | MN                                                      |
| Tipo Prodotto                 | Bobina di sgancio                                       |
| Applicazione                  | Controllo                                               |
| Tipo sganciatore voltmetrico  | Bobina di apertura<br>Sganciatore di minima tensione    |
| Tipo di controllo             | Standard                                                |
| tensione di comando [Uc]      | 24 V CA 50/60 Hz<br>24...30 V CC                        |
| Circuit breaker mounting mode | Estraibile                                              |
| Compatibilità Gamma           | Masterpact Masterpact NW<br>Masterpact MasterPact NW DC |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Operating threshold                      | 0,35...0,7 Un apertura<br>0,85 Un chiusura |
| tempo di risposta                        | 90 ms +/- 5 %                              |
| potenza di mantenimento<br>alimentazione | 4,5 VA                                     |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 3,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 6,0 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 8,2 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 178,0 g |

### Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 175 |
|-----------------------------------------------|-----|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                        |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                        |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni                   |
| Numero SCIP                       | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824      |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>       |
| Stato privo di alogeni            | Product contains halogen above thresholds |
| Senza PVC                         | Sì                                        |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |