

Scheda dati

Specifiche



Cavo Ethernet incrociato - doppino twistato schermato - 2 connettori RJ45 - 5 m

490NTC00005

Prezzo: 134,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Piattaforma di automazione Modicon Premium
Tipo di bus	Ethernet
Tipo Prodotto	Ethernet ConneXium cable
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / parte separata	Cavo schermato a coppie incrociate
Accessorio / Parte Separata	Connessione tra hub, switch e transceiver
lunghezza cavo	5 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	2 connettori
Tipo di connettore	RJ45

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 11801 classe D EIA-568 categoria 5 TIA-568 categoria 5 EN 50173 classe D
----------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	241,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,690 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si