

# Scheda dati

Specifiche



## Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 110V 2P+T

82178

**Prezzo: 99,95 EUR**

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo Prodotto          | Presa interbloccata          |
| Nome Dispositivo       | presa Unika                  |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 2P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|  |  |
|--|--|
| Installazione                              | Fronte quadro                          |
| Corrente nominale [In]                     | 16 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 100...130 V                            |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                               |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 4 h                                    |
| Tipo di protezione                         | Fusibile                               |
| Calibro fusibile                           | 10,3 x 38 mm                           |
| materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                         | Spinotti: ottone placcato nichel       |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere                       |
| Maximum cable cross section                | 10 mm <sup>2</sup>                     |
| Maximum cable outer diameter               | 25 mm                                  |
| Ingresso Cavi                              | Collarino cavo                         |
| Tipo Di Thread                             | Pg 21                                  |
| Peso Netto                                 | 0,717 kg                               |
| Dimensioni base                            | 103 x 225 mm                           |
| altezza                                    | 225 mm                                 |
| Larghezza                                  | 103 mm                                 |
| Profondità                                 | 126 mm                                 |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                      |
| codice colore tensione                     | Giallo                                 |

## Ambiente

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Norme Di Riferimento                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Grado Di Protezione IP                | IP65 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione IK                | IK09 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 750 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

---

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num.unità in pkg.            | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 0,1 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 0,1 cm |
| Confezione 1: profondità     | 0,2 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 736 g  |

## Garanzia contrattuale

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## Use Again

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.