

# Scheda dati

Specifiche



## Spina mobile BTS IP67 16A 24-48V CC 2P

82363

Prezzo: 15,69 EUR

### Presentazione

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                                  |
| Tipo Prodotto          | Spina mobile                            |
| Nome Dispositivo       | Mureva plug                             |
| categoria spina, presa | Bassissima tensione (Extra-Low Voltage) |
| Numero di poli         | 2P                                      |
| Tipo di rete           | DC                                      |
| presa standard         | Industriale                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| forma                               | Diritto                                |
| Corrente Nominale [In]              | 16 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 40...50 V<br>20...25 V                 |
| secondary keyway clockwise position | 10 h                                   |
| materiale spina, presa              | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                  | Pin: ottone placcato nichel            |
| Collegamenti - morsetti             | Viti prigioniere                       |
| Sezione cavi                        | 4...10 mm²                             |
| Diametro Del Cavo                   | 6...23 mm                              |
| Ingresso Cavi                       | Collarino cavo                         |
| Tipo Di Thread                      | Pg 21                                  |
| Peso Netto                          | 0,169 kg                               |
| Altezza                             | 145 mm                                 |
| Larghezza                           | 71,5 mm                                |
| Profondità                          | 71,5 mm                                |
| Colore                              | Grigio (RAL 7035)                      |
| codice colore tensione              | Bianco                                 |

### Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento   | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2   |
| Grado Di Protezione IP | IP67 conforming to CEI 60529 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik                | IK08 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Altitudine Di Funzionamento           | 2000 m                                       |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,300 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 150,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 11,800 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 21,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 27,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,620 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 30        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 5,347 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.