


# Scheda dati

Specifiche



## Presa fissa BTS da incasso IP44 16A 24V 50Hz 2P

82901

**Prezzo: 11,85 EUR**

### Presentazione

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                                  |
| Tipo Prodotto          | Presa                                   |
| Nome Dispositivo       | Mureva socket                           |
| categoria spina, presa | Bassissima tensione (Extra-Low Voltage) |
| Numero di poli         | 2P                                      |
| Tipo di rete           | CA                                      |
| presa standard         | Industriale                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                       | Fronte quadro                                                                |
| forma                               | Diritto                                                                      |
| Corrente Nominale [In]              | 16 A                                                                         |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 20...25 V                                                                    |
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                                                                     |
| materiale spina, presa              | Housing: tecnopolimero autoestinguente                                       |
| materiale contatti                  | Pin: acciaio inox<br>Spinotti: ottone placcato nichel<br>Molle: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti             | Viti prigioniere, completamente allentate                                    |
| Sezione cavi                        | 1...2,5 mm²                                                                  |
| Peso Netto                          | 0,127 kg                                                                     |
| Dimensioni base                     | 65 x 65 mm                                                                   |
| Altezza                             | 65 mm                                                                        |
| Larghezza                           | 65 mm                                                                        |
| Profondità                          | 65 mm                                                                        |
| Colore                              | Grigio (RAL 7035)                                                            |
| codice colore tensione              | Viola                                                                        |

### Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento   | EN 60309-2<br>EN 60309-1     |
| Grado Di Protezione IP | IP44 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aEN 62262      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 113,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 9,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 26,500 cm |
| Confezione 2: profondità         | 26,900 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,260 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 40        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 5,550 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 5                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica        | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                       | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |