

# Scheda dati

Specifiche



## Presa fissa BT da parete IP44 32A 380V 3P+T

83120

Prezzo: 24,70 EUR

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo Prodotto          | Presa                        |
| Nome Dispositivo       | presa Pratika                |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                              | Parete                                                                       |
| forma                                      | Ad angolo                                                                    |
| Corrente Nominale [In]                     | 32 A                                                                         |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 380...415 V                                                                  |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                                                                     |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                                                          |
| materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente                                       |
| materiale contatti                         | Pin: acciaio inox<br>Spinotti: ottone placcato nichel<br>Molle: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere, completamente allentate                                    |
| Sezione cavi                               | 2,5...10 mm²                                                                 |
| Diametro Del Cavo                          | 11,5...21 mm                                                                 |
| Peso Netto                                 | 0,485 kg                                                                     |
| Dimensioni base                            | 106 x 130 mm                                                                 |
| Altezza                                    | 130 mm                                                                       |
| Larghezza                                  | 106 mm                                                                       |
| Profondità                                 | 189 mm                                                                       |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                                                            |
| codice colore tensione                     | Rosso                                                                        |

### Ambiente

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Norme Di Riferimento | EN 60309-2<br>EN 60309-1 |
|----------------------|--------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP                | IP44 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK08 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 10,700 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 14,800 cm |
| Confezione 1: profondità         | 18,900 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 422,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 2         |
| Confezione 2: altezza            | 12,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 21,500 cm |
| Confezione 2: profondità         | 27,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 935,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 6         |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 3,292 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta ambientale               |                                                                                       |
| Informazioni ambientali           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                        |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                         |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                    |