

# Scheda dati

Specifiche



## Presa da parete interbloccata fusibilata Unika IP65 32A 220V 2P+T

83192

**Prezzo: 138,65 EUR**

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo Prodotto          | Presa interbloccata          |
| Nome Dispositivo       | Mureva socket                |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 2P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Installazione                              | Parete                                 |
| Corrente nominale [In]                     | 32 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 200...250 V                            |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                               |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                    |
| Tipo di protezione                         | Fusibile                               |
| tipo fusibile                              | Cilindrico                             |
| Calibro fusibile                           | 10,3 x 38 mm                           |
| materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                         | Spinotti: ottone placcato nichel       |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere                       |
| Maximum cable cross section                | 10 mm²                                 |
| Maximum cable outer diameter               | 25 mm                                  |
| Ingresso Cavi                              | Collarino cavo                         |
| Tipo Di Thread                             | Pg 21                                  |
| Peso Netto                                 | 1,25 kg                                |
| Dimensioni base                            | 103 x 255 mm                           |
| altezza                                    | 255 mm                                 |
| Larghezza                                  | 103 mm                                 |
| Profondità                                 | 151 mm                                 |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                      |
| codice colore tensione                     | Blu                                    |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento                  | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                   |
| Grado Di Protezione IP                | IP65 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK09 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 750 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 0,1 cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 0,1 cm   |
| Confezione 1: profondità     | 0,2 cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 1,202 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 158                                             |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                              |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | 51 %                                 |
| Confezione di cartone riciclato                      | Si                                   |
| Imballaggio senza plastica                           | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                    | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                          | Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e |
| Regolamento REACH                                    | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

