

Scheda dati

Specifiche



Presa da incasso interbloccata fusibilata Unika IP65 32A 380V 3P+T per container

83399

Prezzo: 202,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PratiKa Unika
Tipo Prodotto	Presa interbloccata per container
Nome Dispositivo	presa Pratika Unika
categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+T
Tipo di rete	CA
presa standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parete
Corrente Nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	400...440 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
posizione morsetto di terra (senso orario)	3 h
Tipo di protezione	Fusibile
tipo fusibile	Cilindrico
Calibro fusibile	10,3 x 38 mm
materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
materiale contatti	Pin: ottone placcato nichel
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere, completamente allentate
Sezione cavi	2,5...10 mm²
Ingresso Cavi	Collarino cavo
Tipo Di Thread	Pg 21
Peso Netto	1,277 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)
codice colore tensione	Rosso

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60309-2 EN 60309-1
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK09 conforme aEN 62262

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Resistenza Al Fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,1 cm
Confezione 1: larghezza	0,1 cm
Confezione 1: profondità	0,2 cm
Peso imballo (Kg)	1,207 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.