


# Scheda dati

Specifiche



## Spina fissa BT da incasso IP67 32A 380V 3P+N+T

83871

Prezzo: 25,80 EUR

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo Prodotto          | Spina                        |
| Nome Dispositivo       | Mureva plug                  |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+N+T                       |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Installazione                              | Fronte quadro                 |
| forma                                      | Ad angolo 90°                 |
| Corrente Nominale [In]                     | 32 A                          |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 380...415 V                   |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                      |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                           |
| materiale spina, presa                     | Tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                         | Pin: ottone placcato nichel   |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere              |
| Sezione cavi                               | 2,5...10 mm²                  |
| Peso Netto                                 | 0,333 kg                      |
| Dimensioni base                            | 90 x 100 mm                   |
| Altezza                                    | 159 mm                        |
| Larghezza                                  | 90 mm                         |
| Profondità                                 | 115 mm                        |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)             |
| codice colore tensione                     | Rosso                         |

### Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento   | EN 60309-1<br>EN 60309-2     |
| Grado Di Protezione IP | IP67 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aEN 62262      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Altitudine Di Funzionamento           | 2000 m                                       |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,900 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,100 cm |
| Confezione 1: profondità         | 15,900 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 290,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 17,600 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 26,200 cm |
| Confezione 2: profondità         | 27,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,340 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 8         |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 3,167 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

|                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Impronta ambientale</b></div>               |                                                                                       |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                                         | 17                                                                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| <div>Use Better</div>                                                                                                                 |                                                                                       |
| <div> <b>Materiali e imballaggio</b></div>           |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                                       | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                            | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                                                                                                           | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c                                                  |
| Regolamento REACH                                                                                                                     | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                  |                                                                                       |
| <div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div> |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                                                                                                                | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                                                                                                                   | No                                                                                    |