

# Scheda dati

Specifiche



## Pressacavo PG21 cavi da 14 a 17 mm

83995

**Prezzo: 4,37 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Kaedra
Tipo Prodotto	Pressacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cablaggio

### Caratteristiche tecniche

Tipo Di Pressacavi	Pg 21
Peso Netto	0,025 kg

### Ambiente

Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado Di Protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a EN 62262
Temperatura Ambiente	-25...40 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	27,800 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	175
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,387 kg

### Garanzia contrattuale


Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

 <b>Materiali e imballaggio</b>	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

 <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b>	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.