

Scheda dati

Specifiche



Trasformatore, Acti9, Trasformatori,
Trasformatore di sicurezza, 230 V
CA, 50/60 Hz, 12/24 V +/-5 % sul
carico, 14/28 V fuori tensione

A9A15222

Prezzo: 117,55 EUR

Presentazione

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| tipo di trasformatore | Trasformatore di sicurezza |
| Gamma | Acti9 |
| Gamma Prodotto | Acti 9 |
| Nome Prodotto | Acti 9 iTR |
| Tipo Prodotto | Transformer |
| Nome Dispositivo | iTR |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230 V CA 50/60 Hz |
| tensione di uscita | 12/24 V: +/-5 % sul carico 14/28 V: fuori tensione |
| protezione cortocircuiti uscita | Integrata |
| potenza nominale in VA | 63 VA |
| Temperature derating table | 63 VA 35 °C 59,85 VA 40 °C 50,4 VA 50 °C 37,8 VA 55 °C 28,35 VA 60 °C |
| Installazione | Fisso |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Passo 9 mm | 10 |
| altezza | 89 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Colore | Bianco |
| morsettiera ausiliaria | Morsetti a gabbia 4 mm ² |
| Lunghezza di spelatura fili | 5 mm |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |

Ambiente

| | |
|-------------------------|---|
| Norme Di Riferimento | IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6 |
| Certificazioni Prodotto | NF |

| | |
|----------------------------|---|
| categoria di sovratensione | Classe II con terminali di protezione opzionali |
| Temperatura Ambiente | -20...55 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -25...80 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 7,700 cm |
| Confezione 1: larghezza | 10,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 10,200 cm |
| Peso imballo (Kg) | 1,314 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 10,953 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 64 |
| Confezione 3: altezza | 45,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 89,728 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio | |
|--|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si |
| Imballaggio senza plastica | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità |
| Numero SCIP | 6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80 |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione | |
|---|---|
| Ritiro del prodotto | Si |
| Etichetta RAEE |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |