

# Scheda dati

Specifiche



## Presa iPC 2P+T 16A 250Vca tedesca

A9A15310

**Prezzo: 19,94 EUR**

### Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPC
Tipo Prodotto	Modular socket-outlet
Nome Dispositivo	iPC
Numero di poli	2P+T
presa standard	Tedesco

### Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica
Passo 9 mm	5
Altezza	81 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	55 mm
Peso Netto	100 g
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia 1 cavi 1...6 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto a gabbia 1 cavi 1...10 mm <sup>2</sup> rigido
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

### Ambiente

Norme Di Riferimento	VDE 0620 UNE 20315-1-1
Marchi qualità	"EAC" KEMA VDE
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK03
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C

---

**Temperatura Ambiente** -25...70 °C

---

**Temperatura Di Stoccaggio** -40...80 °C

---

## Confezionamenti

---

**Unità di misura confezione 1** PCE

---

**Num.unità in pkg.** 1

---

**Confezione 1: altezza** 4,500 cm

---

**Confezione 1: larghezza** 7,000 cm

---

**Confezione 1: profondità** 8,500 cm

---

**Peso imballo (Kg)** 98,600 g

---

**Unità di misura confezione 2** BB1

---

**Numero di unità per confezione 2** 5

---

**Confezione 2: altezza** 7,500 cm

---

**Confezione 2: larghezza** 9,000 cm

---

**Confezione 2: profondità** 24,000 cm

---

**Confezione 2: peso** 554,000 g

---

**Unità di misura confezione 3** S03

---

**Numero di unità per confezione 3** 75

---

**Confezione 3: altezza** 30,000 cm

---

**Confezione 3: larghezza** 30,000 cm

---

**Confezione 3: profondità** 40,000 cm

---

**Confezione 3: peso** 8,643 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

**Garanzia (in mesi)** 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **26**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità**

Numeros SCIP **298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenzi **Product contains halogen above thresholds**

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **Si**

Etichetta RAEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.