

Scheda dati

Specifiche



Contatto ausiliario Acti9 iOF+OF/SD per iC40/C60/iID/iSW-NA/RCA, 100mA to 6A, connessione dall'alto e dal basso

A9A26909

Prezzo: 54,50 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Doppio contatto aperto/chiuso o sganciato
Nome Dispositivo	iOF/SD+OF
Composizione contatti segnale	2 A/C
Corrente nominale [In]	0,1...6 A at 24...240 V, CA 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, CA 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificazioni Prodotto	CE UKCA
Marchi qualità	"EAC" CCC CMIM

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 iC60 Acti9 iID Acti9 ARA Acti9 RCA Acti9 iDPN Vigi Acti9 iC40 Acti9 iSW-NA Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uiimp]	4 kV
Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Installazione	Aggancio
Installazione	Left side of circuit-breaker
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità plettini di distribuzione	No
Altezza	90 mm
Larghezza	9 mm

Profondità	73 mm
Peso Netto	43 g
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 1 cavi 0,5...2,5 mm ² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 1 cavi 1...4 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 2,5 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 1,5 mm ² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	10 mm
Coppia di serraggio	1 Nm top and bottom

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	47,900 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	27,000 cm
Confezione 2: peso	576,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	7,416 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 2

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri Prodotto con parti in plastica prive di alogenri

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Si

Etichetta RAEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.