

Scheda dati

Specifiche



Ausiliario, Acti9, iC60, Bobina di sgancio, contatto aperto/chiuso OF, 100..415 V CA, 110..130 V CC, 50/60 Hz

A9A26946

Prezzo: 52,50 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
Nome Dispositivo	iMX+OF
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	AC-12 3 A at 415 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, CA 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC
tensione di comando [Uc]	100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V CC
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 - Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità plettini di distribuzione	Parte superiore: Sí
Larghezza	18 mm
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetto a pinza - 2 cavi 2,5 mm ² - flessibile con terminazione cavo Morsetto a pinza - 1 cavi 6 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 2,5 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 4 mm ² - flessibile
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C

Temperatura Ambiente -35...70 °C

Temperatura Di Stoccaggio -40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE

Num.unità in pkg. 1

Confezione 1: altezza 3 cm

Confezione 1: larghezza 8 cm

Confezione 1: profondità 9,5 cm

Peso imballo (Kg) 78 g

Unità di misura confezione 2 BB1

Numero di unità per confezione 2 8

Confezione 2: altezza 9 cm

Confezione 2: larghezza 10 cm

Confezione 2: profondità 27 cm

Confezione 2: peso 678 g

Unità di misura confezione 3 S03

Numero di unità per confezione 3 72

Confezione 3: altezza 30 cm

Confezione 3: larghezza 30 cm

Confezione 3: profondità 40 cm

Confezione 3: peso 6,65 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	490
---	-----

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenri	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.