

# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore minima tensione iMN 48Vca/cc per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ ARA

A9A26961

**Prezzo: 102,30 EUR**

### Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di min tensione
Nome Dispositivo	iMN
tensione di comando [Uc]	48 V CA 50/60 Hz 48 V CC
Tipo di controllo	Standard
Passo 9 mm	2

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 - Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità plettini di distribuzione	Top and bottom: SI
Larghezza	18 mm
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetto a pinza - 1 cavi 9 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 2,8 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 7 mm <sup>2</sup> - flessibile Morsetto a pinza - 2 cavi 2,8 mm <sup>2</sup> - flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	1 Nm

### Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

### Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	2,8 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	8 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	9,4 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	78 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	BB1
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	8
<b>Confezione 2: altezza</b>	8,5 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	10 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	26,7 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	684 g
<b>Unità di misura confezione 3</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	72
<b>Confezione 3: altezza</b>	30 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	30 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	40 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	6,562 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenri	Product contains halogen above thresholds
Senza silicone	No

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.