

Scheda dati

Specifiche



Ausiliario relè iTL comando centralizzato iATLc

A9C15404

Prezzo: 69,80 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Dispositivo	iATLc
Tipo Prodotto	Controllo centralizzato
tensione di comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz impulso

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
tipo di controllo remoto	2 ingressi per interruttore
Installazione	Fisso sul lato desto TL
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	1
Altezza	81 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	69 mm
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm ² - rigidità cavo: rigido Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm ² - rigidità cavo: rigido - con estremità cavo Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm ² - rigidità cavo: flessibile Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Lunghezza di spelatura fili	11 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Compatibilità Gamma	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs
Compatibilità Del Prodotto	ITL (32 A) ITL (16 A)

Ambiente

Categoria di sovrattensione	III
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-20...50 °C

Temperatura Di Stoccaggio -40...70 °C

Norme Di Riferimento EN/IEC 60669-2-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE

Num.unità in pkg. 1

Confezione 1: altezza 8,000 cm

Confezione 1: larghezza 2,400 cm

Confezione 1: profondità 9,400 cm

Peso imballo (Kg) 40,000 g

Unità di misura confezione 2 BB1

Numero di unità per confezione 2 12

Confezione 2: altezza 8,500 cm

Confezione 2: larghezza 9,500 cm

Confezione 2: profondità 26,500 cm

Confezione 2: peso 534,000 g

Unità di misura confezione 3 S03

Numero di unità per confezione 3 108

Confezione 3: altezza 30,000 cm

Confezione 3: larghezza 30,000 cm

Confezione 3: profondità 40,000 cm

Confezione 3: peso 4,760 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 2

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità

Numero SCIP Cd66a3ab-e995-436e-8541-65ce1e0b13e2

Regolamento REACh [Dichiarazione REACh](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Si

Etichetta RAEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.