

# Scheda dati

Specifiche



## Ausiliario contattori iCT filtro antidisturbi iACTp 230÷240Vca

A9C15920

**Prezzo: 81,80 EUR**

### Presentazione

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gamma                    | Acti9                                                   |
| Tipo Prodotto            | Ausiliario di protezione per sovratensioni (2 circuiti) |
| Nome Dispositivo         | iACTp                                                   |
| tensione di comando [Uc] | 220...240 V CA 50/60 Hz                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assorbimento potenza di<br>mantenimento VA         | 3 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Installazione                                      | Fisso sul lato sinistro del CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Supporto Di Montaggio                              | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Passo 9 mm                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| altezza                                            | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Larghezza                                          | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondità                                         | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Colore                                             | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Categoria di sovratensione                         | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli<br>Impulsi [Uimp] | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione Nominale Di Isolamento<br>[Ui]            | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Norme Di Riferimento                               | IEC/EN 61095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| connessioni - morsetti                             | Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm² flessibile<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm² rigido<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...2,5 mm² rigido<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...2,5 mm² Flessibile con ghiera<br>Circuito di controllo: clip gialli |
| Lunghezza di spelatura fili                        | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Coppia di serraggio                                | 0,8 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compatibilità Gamma                                | Acti9 iCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mercato                                            | Piccolo terziario<br>Residenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Codice compatibilità                               | IACTp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Grado di protezione IP    | IP20 conforme aCEI 60529 |
| Temperatura Ambiente      | -5...50 °C               |
| Temperatura Di Stoccaggio | 40...70 °C               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,700 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 1,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 64,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 7,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 23,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 770,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 108       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 7,417 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                   |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                           |
| Numero SCIP                       | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771 |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                                       |
| Etichetta RAEE                  | <div> Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.</div> |