

Scheda dati

Specifiche



Modulo adattatore tensione iMDU per Reflex iC60/RCA

A9C18195

Prezzo: 157,20 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Voltage adaptor
Nome Dispositivo	iMDU

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 RCA Acti9 Reflex iC60
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
tensione di comando [Uc]	24...48 V CA/CC
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	1
Altezza	78 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	74 mm
Peso Netto	53 g
Colore	Bianco
morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia rigido 1,5 mm² Morsetti a gabbia flessibile 1,5 mm² Morsetti a gabbia Flessibile con ghiera 1,5 mm²
Lunghezza di spelatura fili	6 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Codice compatibilità	iMDU

Ambiente

grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529 IP40 in Contenitore modulare classe II) conforme a CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,900 cm
Confezione 1: profondità	9,200 cm
Peso imballo (Kg)	47,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	26,500 cm
Confezione 2: peso	627,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2,932 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.