

Scheda dati

Specifiche



Estensione relè passo-passo iETL 1NA+1NA/1NC 16A comando 48Vca/24Vcc

A9C32216

Prezzo: 49,35 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Extension for impulse relay
Nome Dispositivo	iETL iTL 16
applicazione relè	Controllo a distanza
Numero di poli	2P
Composizione contatto polo	1 C/O + 1 NO
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di rete	CA

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [ue]	415 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo	Controllo a distanza Leva
Tipo segnale di controllo	Impulso
Frequenza di commutazione	5 operazioni di commutazione/minuto
Durata impulso	50 ms
tipo di controllo remoto	Pulsante luminoso 3 mA
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
tensione di comando [Uc]	48 V CA 50/60 Hz 24 V CC
tensione di spunto alimentazione	19 VA
Installazione	Fisso sul lato d'entrata TL
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	2
Altezza	60 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	84 mm
Colore	Bianco
Durata elettrica	AC-21: 200000 cicli AC-22: 100000 cicli
connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia - <= 6 mm²

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Morsettieria ausiliaria	Morsetti a gabbia circuito di controllo in 0,5...6 mm²
Compatibilità Gamma	Acti9 iTL Acti9 iTLi
Compatibilità Del Prodotto	ITL 16A

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 669-2-2 EN 669-1
Certificazioni Prodotto	GOST
Marchi qualità	VDE NF IMQ KEMA CEBEC
Livello di rumore	60 dB
Grado Di Protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-20...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	122,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	9,200 cm
Confezione 2: profondità	26,500 cm
Confezione 2: peso	1,035 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	9,805 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	6
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza silicone	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.