

# Scheda dati

Specifiche



## Estensione relè passo-passo iETL 1NA+1NA/1NC 16A comando 130Vca/48Vcc

A9C32316

Prezzo: 51,25 EUR

### Presentazione

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| range of product           | Acti9                       |
| Tipo Prodotto              | Extension for impulse relay |
| Nome Dispositivo           | iETL iTL 16                 |
| applicazione relè          | Controllo a distanza        |
| Numero di poli             | 2P                          |
| Composizione contatto polo | 1 C/O + 1 NO                |
| Corrente nominale [In]     | 16 A                        |
| Tipo di rete               | CA                          |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 415 V CA 50/60 Hz                          |
| Tipo di controllo                   | Leva<br>Controllo a distanza               |
| Tipo segnale di controllo           | Impulso                                    |
| Frequenza di commutazione           | 5 operazioni di commutazione/minuto        |
| Durata impulso                      | 50 ms                                      |
| tipo di controllo remoto            | Pulsante luminoso 3 mA                     |
| Segnalazione locale                 | Indicazione ON/OFF                         |
| tensione di comando [Uc]            | 130 V CA 50/60 Hz<br>48 V CC               |
| tensione di spunto alimentazione    | 19 VA                                      |
| Installazione                       | Fisso sul lato d'entrata TL                |
| Supporto Di Montaggio               | Guida DIN simmetrica 35 mm                 |
| Passo 9 mm                          | 2                                          |
| Altezza                             | 60 mm                                      |
| Larghezza                           | 18 mm                                      |
| Profondità                          | 84 mm                                      |
| Colore                              | Bianco                                     |
| Durata elettrica                    | AC-21: 200000 cicli<br>AC-22: 100000 cicli |
| connessioni - morsetti              | Morsetti a gabbia - <= 6 mm²               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Morsettiera ausiliaria     | Morsetti a gabbia circuito di controllo in 0,5...6 mm² |
| Compatibilità Gamma        | Acti9 iTL<br>Acti9 iTLi                                |
| Compatibilità Del Prodotto | ITL 16A                                                |

## Ambiente

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Norme Di Riferimento      | EN 669-2-2<br>EN 669-1            |
| Certificazioni Prodotto   | GOST                              |
| Marchi qualità            | IMQ<br>NF<br>KEMA<br>VDE<br>CEBEC |
| Livello di rumore         | 60 dB                             |
| Grado Di Protezione IP    | IP20 conforme a CEI 60529         |
| Grado di inquinamento     | 3                                 |
| Tropicalizzazione         | 2 conforme a CEI 60068-1          |
| Umidità relativa          | 95 % a 55 °C                      |
| Temperatura Ambiente      | -20...50 °C                       |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...70 °C                       |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,300 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 124,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 26,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,041 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 72        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 9,910 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 6                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                   |
| Imballaggio senza plastica        | Si                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                           |
| Numero SCIP                       | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771 |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |
| Senza silicone                    | No                                   |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto             | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |