

# Scheda dati

Specifiche



## Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 24Vca

A9E15537

**Prezzo: 63,95 EUR**

### Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iRLI
Tipo Prodotto	Relay
Nome Dispositivo	iRLI
Applicazione	Changeover relay
Composizione contatti segnale	1 C/O + 1 NO
tensione di comando [Uc]	24 V CA 50/60 Hz

### Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	10 A a 230 V CA ( $\cos \phi = 1$ )
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V CA
potenza di mantenimento alimentazione	4 VA
tensione di spunto alimentazione	4 VA
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	2
Altezza	88 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	70 mm
Peso Netto	0,112 kg
Colore	Bianco
Durata elettrica	AC-21: 100000 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 0,5...6 mm <sup>2</sup>

### Ambiente

Norme Di Riferimento	NF C 45-250 IEC 255
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

### Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	7,200 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	1,700 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	8,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	116,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	BB1
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	12
<b>Confezione 2: altezza</b>	8,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	9,300 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	22,800 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	1,438 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	144
<b>Confezione 3: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	17,740 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Numero SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenri	Product contains halogen above thresholds
Senza silicone	No

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.