

Scheda dati

Specifiche



Spia iLL doppia bianca+bianca 110÷230Vca

A9E18328

Prezzo: 35,40 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iLL
Tipo Prodotto	Luce pilota modulare
Nome Dispositivo	iLL
Tensione nominale di alimentazione [Us]	110...230 V AC a 50/60 Hz 110...130 V DC

Caratteristiche tecniche

indicator light	2 LED bianco, 100000 H 0,6 W)
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica
Compatibilità pettini di distribuzione	Lato superiore: ProDis
Passo 9 mm	2
altezza	82 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	69,5 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
morsettiera ausiliaria	Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 0,5 mm² Morsetto a gabbia 2 cavi rigido 2,5 mm² Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 0,5 mm² Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile 2,5 mm² Morsetto a gabbia 2 cavi Flessibile con ghiera 2,5 mm²
Lunghezza di spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1
Grado Di Protezione IP	IP2 IPxx B
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	1,700 cm
Confezione 1: profondità	6,800 cm
Peso imballo (Kg)	45,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	7,800 cm
Confezione 2: larghezza	9,900 cm
Confezione 2: profondità	23,200 cm
Confezione 2: peso	598,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,828 kg


Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.