

# Scheda dati

Specifiche



## Sezionatore Acti9 SBI, 1P+N, 125 A, per fusibile 22 x 58 mm

A9GSB692

**Prezzo: 59,35 EUR**

### Presentazione

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Gamma            | Acti9                     |
| Nome Prodotto    | Acti9 SBI                 |
| Tipo Prodotto    | Portafusibile sezionatore |
| Nome Dispositivo | SBI                       |
| Numero di poli   | 1P + N                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale [In]              | 32 A<br>40 A<br>50 A<br>63 A<br>80 A<br>100 A<br>125 A                                                                                                                                                                                                                                     |
| Curva fusibile                      | AM<br>GG                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Calibro fusibile                    | 22 x 58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 690 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supporto Di Montaggio               | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrizione opzioni bloccaggio      | Non padlockable                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Passo 9 mm                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| altezza                             | 126,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza                           | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondità                          | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Collegamenti - morsetti             | Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1,5...50 mm² rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 2,5...35 mm² flessibile<br>Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 2,5...35 mm² Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili         | 12 mm per parte superiore o inferiore connection                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coppia di serraggio                 | 4 Nm parte superiore o inferiore                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Ambiente

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Norme Di Riferimento      | IEC EN 60947-3 |
| Grado di inquinamento     | 3              |
| Temperatura Ambiente      | -20...60 °C    |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C    |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 12,900 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 386,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 3         |
| Confezione 2: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 13,400 cm |
| Confezione 2: profondità         | 22,900 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,236 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 27        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 11,530 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                | Conformità                           |
| Numero SCIP                                                                                                      | B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09 |
| Regolamento REACh                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>  |

### Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto                                                                                                       | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                            |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |