

# Scheda dati

Specifiche



## Cartuccia fase iPRD8/PRD8r

A9L08102

**Prezzo: 45,30 EUR**

### Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C8-350
Compatibilità Gamma	Acti9 iPRD8r Acti9 iPRD8
tipo limitatore sovrattensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Marchi qualità	CE

### Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"tipo2"
tecn. limitatore sovrattensioni	MOV
destinazione prodotti	Surge protection device iPRD8r 1P + N Surge protection device iPRD8r 3P + N Surge protection device iPRD8 1P Surge protection device iPRD8 1P + N Surge protection device iPRD8 2P Surge protection device iPRD8 3P Surge protection device iPRD8 3P + N Surge protection device iPRD8 4P
Sistema di messa a terra	TN TT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
corrente di scarica nominale	2,5 kA
massima corrente di scarica	8 kA
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	350 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,1 kV "tipo2"
Segnalazione locale	Bandiera (bianco/rosso)
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	2
Altezza	57 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	56 mm
Peso Netto	0,051 kg

<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9003)
<b>Materiale</b>	PBT (tereftalato di polibutilene)
<b>tempo di risposta</b>	< 25 ns

## Ambiente

<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 Lato frontale:
<b>Umidità relativa</b>	5...90 %
<b>Altitudine Di Funzionamento</b>	0...2000 m
<b>Temperatura Ambiente</b>	-25...60 °C
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-40...85 °C

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	2,2 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	7,3 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	9,3 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	75 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	BB1
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	12
<b>Confezione 2: altezza</b>	8,5 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	10,1 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	28,3 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	985 g
<b>Unità di misura confezione 3</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	108
<b>Confezione 3: altezza</b>	30 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	30 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	40 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	9,368 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Numeros SCIP

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## Use Again

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.