

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia neutro iQuick PRD

A9L16313

Prezzo: 127,15 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C neutro-350
Compatibilità Gamma	Acti9 iQuick PRD40r Acti9 iQuick PRD20r Acti9 iQuick PRD8r
tipo limitatore sovrattensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	EN 61643-11 IEC 61643-1
Certificazioni Prodotto	KEMA-KEUR NF

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"tipo2"
tecn. limitatore sovrattensioni	GDT
destinazione prodotti	Surge protection device iQuick PRD40r 1P + N Surge protection device iQuick PRD40r 3P + N Surge protection device iQuick PRD20r 1P + N Surge protection device iQuick PRD20r 3P + N Surge protection device iQuick PRD8r 1P + N Surge protection device iQuick PRD8r 3P + N
Sistema di messa a terra	TT TN
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
corrente di scarica nominale	20 kA
massima corrente di scarica	65 kA
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	264 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,5 kV "tipo2"
Segnalazione locale	Bandiera (bianco/rosso)
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	1,3
altezza	50 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	57 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)

Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
tempo di risposta	< 25 ns

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5...95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,300 cm
Confezione 1: larghezza	6,800 cm
Confezione 1: profondità	9,600 cm
Peso imballo (Kg)	48,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	10,900 cm
Confezione 2: profondità	26,300 cm
Confezione 2: peso	663,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,680 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **1**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità**

Numero SCIP **A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto **Si**

Etichetta RAEE  **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**