

Scheda dati

Specifiche



SPD iPRI 4 linee di segnale 10kA

A9L16339

Prezzo: 252,50 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPRI
Nome Dispositivo	iPRI
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine
numero di poli protetti	4
tipo limitatore sovratensioni	Protezione segnale

Caratteristiche tecniche

segnalazione remota	Senza
tecn. limitatore sovratensioni	GDT
Corrente nominale [In]	0,3 A a 45 °C
Tensione nominale di esercizio [ue]	48 V DC
corrente di scarica nominale	Modo comune: 20 kA (L/PE)
limp corrente impulsiva	70 A
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	Modo comune: 37 V CA L/PE Modo comune: 53 V DC L/PE Modo differenziale: 37 V CA L/N Modo differenziale: 53 V DC L/N
Livello protezione tensione [Up]	Modo comune <70 V "tipo2" L/PE Modo differenziale <70 V "tipo2" L/N
limiti tensione uscita	Modo comune: < 70 V a 1 kV/μs
corrente di scarica totale [I total]	20 kA
segnalazione locale	elettrico
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	2
altezza	90 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	66 mm
Peso Netto	65 g
Colore	Bianco
Materiale	PA6
Tempo di risposta	< 1 ns

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Collegamenti - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite0,2...4 mm² rigido Morsetto di fissaggio a vite0,2...2,5 mm² flessibile Morsetto di fissaggio a vite0,2...2,5 mm² Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	8 mm
Coppia di serraggio	0,8 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61643-21 EN 61643-21
Grado di protezione IP	IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529 IP20 conforme aCEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK05 conforme aCEI 62262
umidità relativa	5...90 %
Altitudine di funzionamento	2000 m
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,700 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	82,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	108
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,235 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.