

# Scheda dati

Specifiche



**SPD Acti9 iPRD1 12.5, 3 P + N, 350 V, con segnalazione remota**

A9L16482

**Prezzo: 783,00 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	IPRD1
Gamma di prodotti	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPRD1
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome Dispositivo	iPRD1 12.5
Applicazione	Distribuzione
Norme Di Riferimento	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Marchi qualità	CE "EAC" VDE
Numero di poli	3P + N
segnalazione remota	Con
Composizione contatti segnale	1 SD (1 C/O)
tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Sistema di messa a terra	TT TN-S

## Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	Tipo 1 + 2
tecn. limitatore sovratensioni	MOV + GDT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
corrente di scarica nominale	20 kA
massima corrente di scarica	50 kA
limp corrente impulsiva	Modo comune: 50 kA N/PE Modo differenziale: 12,5 kA L/N
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	Modo differenziale: 350 V L/N Modo comune: 255 V N/PE
Livello protezione tensione [Up]	<1,5 kV tipo 1 + 2
corrente residua	0,003 mA N/PE
Sovratensione temporanea [Ut]	337 V L/N 5 s "tenuta" 1200 V N/PE 200 ms "modalità safe mode"
tipo dispositivo di sezionamento	Associated fuse gG 160 A 120 kA standard Interruttore associato Compact NSX160E 80 A 25 kA standard

<b>Segnalazione locale</b>	Operativo: indicatore meccanico (bianco) End of life: indicatore meccanico (rosso)
<b>sistema di montaggio</b>	Aggancio (guida DIN)
<b>Passo 9 mm</b>	8
<b>altezza</b>	89 mm
<b>Larghezza</b>	72 mm
<b>Profondità</b>	69 mm
<b>Peso Netto</b>	619 g
<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9003)
<b>Materiale</b>	PA6
<b>Collegamenti - morsetti</b>	Morsetto a gabbia (fase) 10...25 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto a gabbia (fase) 10...35 mm <sup>2</sup> rigido Morsetto a gabbia (earth) 16...25 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto a gabbia (earth) 16...35 mm <sup>2</sup> rigido
<b>Lunghezza di spelatura fili</b>	14 mm
<b>Coppia di serraggio</b>	3,5 Nm
<b>impulso di corrente</b>	12,5 kA
<b>Codice compatibilità</b>	IPRD1
<b>Mercato</b>	Piccolo terziario Residenziale

## Ambiente

<b>Grado Di Protezione Ik</b>	IK05 conforme aCEI 62262
<b>Grado di inquinamento</b>	3
<b>Umidità relativa</b>	5...95 %
<b>Altitudine Di Funzionamento</b>	2000 m
<b>Temperatura Ambiente</b>	-25...60 °C
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-40...80 °C

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	8,000 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	8,000 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	9,300 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	650,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	BB1
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	3
<b>Confezione 2: altezza</b>	8,300 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	10,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	27,700 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	2,017 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	S02
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	9

Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,446 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **17**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità**

Numeros SCIP **A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenzi **Product contains halogen above thresholds**

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **Sì**

Etichetta RAEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

### Alternative

---

