

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore magnetotermico CC C60H-DC 2P C 20A

A9N61532

**Prezzo: 107,20 EUR**

### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                      | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome Prodotto              | Acti9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo Prodotto              | Interruttore modulare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome Dispositivo           | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applicazione               | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero di poli             | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| numero di poli protetti    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corrente nominale [in]     | 20 A a 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di rete               | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tecnologia sganciatore     | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codice curva               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Potere di interruzione     | 10 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 440 V DC<br>10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V DC<br>6 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 500 V DC<br>6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V DC<br>20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 220 V DC<br>20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220 V DC<br>20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 250 V DC<br>20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A conforme a EN 60947-2<br>Categoria A conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attitudine all'isolamento  | Si conforme a IEC 60947-2<br>Si conforme a EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Norme Di Riferimento       | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di esercizio [ue]               | 500 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Potere di interruzione nominale di servizio [lcs] | 15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220 V DC<br>15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220 V DC<br>15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 250 V DC<br>15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 500 V DC<br>4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 500 V DC<br>7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 440 V DC<br>7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V DC |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]              | 500 V DC conforme a IEC 60947-2<br>500 V DC conforme a EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]</b> | 6 kV conforme a EN 60947-2<br>6 kV conforme a IEC 60947-2 |
| <b>segnalazione posizione contatti</b>                 | Si                                                        |
| <b>Tipo di controllo</b>                               | Leva                                                      |
| <b>Segnalazione locale</b>                             | Indicazione ON/OFF                                        |
| <b>Installazione</b>                                   | Fisso                                                     |
| <b>Supporto Di Montaggio</b>                           | Guida DIN simmetrica 35 mm                                |
| <b>Compatibilità pettini di distribuzione</b>          | Parte superiore o inferiore: standard                     |
| <b>Passo 9 mm</b>                                      | 4                                                         |
| <b>Peso Netto</b>                                      | 0,256 kg                                                  |
| <b>Colore</b>                                          | Bianco                                                    |
| <b>Durata meccanica</b>                                | 20000 cicli                                               |
| <b>Durata elettrica</b>                                | 3000 cicli L/R = 2 ms                                     |
| <b>predisposizione per chiusura a lucchetto</b>        | Lucchettabile                                             |
| <b>Descrizione opzioni bloccaggio</b>                  | In posizione O                                            |
| <b>Coppia di serraggio</b>                             | Circuito di potenza: 2,5 Nm parte superiore o inferiore   |
| <b>Protezione differenziale</b>                        | Senza                                                     |

## Ambiente

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Grado di inquinamento</b>       | 3 conforme a EN 60947-2<br>3 conforme a IEC 60947-2 |
| <b>Categoria di sovratensione</b>  | IV                                                  |
| <b>Tropicalizzazione</b>           | 2 conforme a IEC 60068-2                            |
| <b>Altitudine Di Funzionamento</b> | 2000 m                                              |
| <b>Temperatura Ambiente</b>        | -25...70 °C                                         |
| <b>Temperatura Di Stoccaggio</b>   | -40...85 °C                                         |

## Confezionamenti

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Unità di misura confezione 1</b>     | PCE       |
| <b>Num.unità in pkg.</b>                | 1         |
| <b>Confezione 1: altezza</b>            | 3,500 cm  |
| <b>Confezione 1: larghezza</b>          | 7,300 cm  |
| <b>Confezione 1: profondità</b>         | 8,300 cm  |
| <b>Peso imballo (Kg)</b>                | 228,000 g |
| <b>Unità di misura confezione 2</b>     | BB1       |
| <b>Numero di unità per confezione 2</b> | 6         |
| <b>Confezione 2: altezza</b>            | 8,200 cm  |
| <b>Confezione 2: larghezza</b>          | 9,200 cm  |
| <b>Confezione 2: profondità</b>         | 22,600 cm |
| <b>Confezione 2: peso</b>               | 1,418 kg  |
| <b>Unità di misura confezione 3</b>     | S03       |
| <b>Numero di unità per confezione 3</b> | 72        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: altezza    | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza  | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 17,604 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 35                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                        |
| Imballaggio senza plastica        | No                                        |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                                |
| Numero SCIP                       | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2      |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>       |
| Stato privo di alogeni            | Product contains halogen above thresholds |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |