

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco differenziale QuickVigi iC60 2P 40A 30mA Tipo A SI

A9Q61240

**Prezzo: 205,00 EUR**

### Presentazione

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                    | Acti9                                                                                                    |
| Nome Prodotto                            | Acti9 Vigi iC60                                                                                          |
| Tipo Prodotto                            | Dispositivi add-on di corrente residua                                                                   |
| Nome Dispositivo                         | Vigi iC60                                                                                                |
| Numero di poli                           | 2P                                                                                                       |
| Corrente nominale [in]                   | 40 A                                                                                                     |
| Sensibilità differenziale                | 30 mA                                                                                                    |
| Temporizzazione protezione differenziale | Istantaneo                                                                                               |
| Earth leakage protection type            | Tipo A-SI                                                                                                |
| Tipo di rete                             | CA                                                                                                       |
| Frequenza Di Rete                        | 50/60 Hz                                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]        | 230...240 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-1<br>230...240 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1 |
| Norme Di Riferimento                     | CEI EN 61009-1<br>CEI EN 61009-2-1                                                                       |
| Passo 9 mm                               | 4                                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Posizione dispositivo nel sistema               | Punto di partenza                           |
| Tecnologia di sgancio corrente residua          | Indipendente dalla tensione                 |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2    |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-2                 |
| Compatibilità Gamma                             | Acti9 Acti9 iC60<br>Acti9 Acti9 Reflex iC60 |
| Compatibilità Del Prodotto                      | Morsetto singolo                            |
| Segnalazione locale                             | Indicatore scatto                           |
| Installazione                                   | Aggancio                                    |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN                                   |
| collegamento elettrico al magnetotermico        | Plug in                                     |
| Compatibilità pettini di distribuzione          | Parte inferiore: SI                         |
| altezza                                         | 91 mm                                       |
| larghezza                                       | 36 mm                                       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità                  | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso Netto                  | 0,165 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conessioni - morsetti       | Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1...35 mm² rigido senza estremità del cavo<br>Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1...25 mm² flessibile senza estremità del cavo<br>Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1...25 mm² flessibile con estremità cavo |
| Lunghezza di spelatura fili | 14 mm per parte inferiore connection                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coppia di serraggio         | 3,5 Nm parte inferiore                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP         | IP20 conforme aCEI 60529<br>IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529 |
| Grado di inquinamento          | 3 conforme a IEC 60947-2                                                    |
| Compatibilità elettromagnetica | Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a IEC 61009-1                     |
| Temperatura Ambiente           | -25...60 °C                                                                 |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...85 °C                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,800 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 8,900 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 200,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 27        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,840 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 4 |
|-----------------------------------------------|---|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                       | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |