

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore sezionatore iSW 1P 32A

A9S60132

Prezzo: 20,25 EUR

### Presentazione

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Gamma                      | Acti9                               |
| Nome Prodotto              | Acti9 iSW                           |
| Tipo Prodotto              | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Nome Dispositivo           | iSW                                 |
| Applicazione               | Controllo                           |
| Numero di poli             | 1P                                  |
| Categoria di utilizzazione | AC-22A                              |
| Attitudine all'isolamento  | Sì                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente di esercizio nominale [Ie]             | 32 A a 250 V CA 50/60 Hz                                                                                                             |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]             | 250 V CA 50/60 Hz                                                                                                                    |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 250 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60669-2-4                                                                                        |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 4 kV                                                                                                                                 |
| Tipo di controllo                               | Leva                                                                                                                                 |
| Segnalazione locale                             | Indicazione ON/OFF                                                                                                                   |
| segnalazione posizione contatti                 | Sì                                                                                                                                   |
| Installazione                                   | Fisso                                                                                                                                |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN                                                                                                                            |
| Passo 9 mm                                      | 2                                                                                                                                    |
| altezza                                         | 77 mm                                                                                                                                |
| Larghezza                                       | 18 mm                                                                                                                                |
| Profondità                                      | 70 mm                                                                                                                                |
| Colore                                          | Grigio                                                                                                                               |
| Durata meccanica                                | 300000 cicli                                                                                                                         |
| Durata elettrica                                | 30000 cicli                                                                                                                          |
| connessioni - morsetti                          | Morsetti a gabbia - 10 mm² - rigido<br>Morsetti a gabbia - 10 mm² - flessibile<br>Morsetti a gabbia - 10 mm² - Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili                     | 9 mm                                                                                                                                 |
| Coppia di serraggio                             | 1,2 Nm                                                                                                                               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Norme Di Riferimento      | CEI EN 60669-2-4 |
| Grado Di Protezione IP    | IP4              |
| Grado di inquinamento     | 2                |
| Tropicalizzazione         | 2                |
| Umidità relativa          | 95 % a 55 °C     |
| Temperatura Ambiente      | -20...50 °C      |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...70 °C      |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 1,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 52,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 22,200 cm |
| Confezione 2: peso               | 676,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 144       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 8,631 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >



Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 3                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                        |
| Imballaggio senza plastica        | Si                                        |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                                |
| Numero SCIP                       | 58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401      |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>       |
| Stato privo di alogeni            | Product contains halogen above thresholds |

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |