

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco differenziale singole partenze Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC

A9Y82625

**Prezzo: 123,65 EUR**

### Presentazione

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                                    | Acti9                                  |
| Nome Prodotto                            | Acti9 Vigi iC40                        |
| Tipo Prodotto                            | Dispositivi add-on di corrente residua |
| Nome Dispositivo                         | Vigi iC40                              |
| Compatibilità Gamma                      | Acti9 iC40                             |
| Numero di poli                           | 1P + N                                 |
| Posizione neutro                         | Sinistra                               |
| Corrente nominale [in]                   | 25 A                                   |
| Tipo di rete                             | CA                                     |
| Sensibilità differenziale                | 30 mA                                  |
| Temporizzazione protezione differenziale | Istantaneo                             |
| Tipo di protezione differenziale         | Tipo AC                                |
| Norme Di Riferimento                     | CEI EN 61009-2-1                       |
| Certificazioni Prodotto                  | CE                                     |
| Marchi qualità                           | OVE<br>IMQ                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Posizione dispositivo nel sistema               | Punto di partenza                             |
| Frequenza Di Rete                               | 50/60 Hz                                      |
| Tensione nominale di esercizio [ue]             | 230 V CA 50/60 Hz                             |
| Tecnologia di sgancio corrente residua          | Indipendente dalla tensione                   |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1 |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a CEI EN 61009-2-1              |
| Segnalazione locale                             | Fault indication                              |
| Installazione                                   | Aggancio                                      |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN                                     |
| collegamento elettrico al magnetotermico        | Tramite viti                                  |
| Passo 9 mm                                      | 2                                             |
| Altezza                                         | 95 mm                                         |
| Larghezza                                       | 36 mm                                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità                  | 74 mm                                                                                                        |
| Peso Netto                  | 90 g                                                                                                         |
| Colore                      | Bianco                                                                                                       |
| Durata meccanica            | 20000 cicli                                                                                                  |
| Durata elettrica            | 10000 cicli                                                                                                  |
| Conessioni - morsetti       | Morsetto a gabbia parte inferiore1...16 mm² rigido<br>Morsetto a gabbia parte inferiore1...10 mm² flessibile |
| Lunghezza di spelatura fili | 14 mm per parte inferiore connection                                                                         |
| Coppia di serraggio         | 2 Nm parte inferiore                                                                                         |

## Ambiente

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP      | IP20 conforme aCEI 60529<br>IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529 |
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a CEI EN 61009-2-1                                               |
| Umidità relativa            | 95 % a 55 °C                                                                |
| Altitudine Di Funzionamento | 2000 m                                                                      |
| Temperatura Ambiente        | -5...60 °C                                                                  |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -40...85 °C                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,200 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 11,200 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 115,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 27        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,411 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 432       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 66,576 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 19                                                                                                                                                                                                                            |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conforme alle esenzioni                                                                                                                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | 997b0f8f-95be-4ba5-a7e4-54549713064c                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |