

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco addizionale comunicante Acti9 Vigi iC40, 1P+N, 25A, 30mA, tipo A-SI

A9Y8E625

**Prezzo: 205,50 EUR**

### Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 Active Vigi iC40
Tipo Prodotto	Active residual current protection add-on block
Nome Dispositivo	Vigi iC40
Numero di poli	1P + N
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [in]	25 A
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50 Hz
Earth leakage protection type	Tipo A-SI
Norme Di Riferimento	CEI EN 61009-1 CEI EN 61009-2-1

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 iC40
Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V CA
Tecnologia di sgancio corrente residua	Indipendente dalla tensione
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
corrente impulsiva (onda 8/20)	3 kA
registrazione dati elettrici	Data e ora Indicatori di manutenzione
compatibilità concentratore	"EcoStruxure Panel Server Advanced" "EcoStruxure Panel Server Entry" "EcoStruxure Panel Server Universal"
gestione eventi	Dispersione di terra Sovraccarico Sovratensione Perdita di tensione Short-circuit

<b>Tipo di misura</b>	Tensione Corrente Potenza attiva Potenza apparente Energia Fattore di potenza Temperatura interna Time of use
<b>precisione</b>	Tensione: +/-2% Corrente: +/-2% Alimentazione: +/-5% Energia: +/-5%
<b>soglia tensione di sgancio</b>	275 V for +/- 5 V
<b>Segnalazione locale</b>	ON, OFF, guasto
<b>Installazione</b>	Aggancio
<b>Supporto Di Montaggio</b>	Guida DIN
<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9003)
<b>Durata meccanica</b>	20000 cicli
<b>Durata elettrica</b>	20000 cicli
<b>Collegamenti - morsetti</b>	Morsetti a gabbia1...10 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetti a gabbia1...10 mm <sup>2</sup> Flessibile con ghiera Morsetti a gabbia1...16 mm <sup>2</sup> rigido
<b>Lunghezza di spelatura fili</b>	14 mm per parte superiore o inferiore connection
<b>Coppia di serraggio</b>	2 Nm
<b>Passo 9 mm</b>	2
<b>Altezza</b>	91 mm
<b>Larghezza</b>	36 mm
<b>Profondità</b>	73 mm
<b>Peso Netto</b>	100 g

## Ambiente

<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (cassetta) conforme aCEI 60529
<b>Grado di inquinamento</b>	2
<b>tropicalizzazione</b>	Severità B conforme a IEC 60068-2-30 per 28 g
<b>Temperatura Ambiente</b>	-25...50 °C
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-40...85 °C
<b>Altitudine Di Funzionamento</b>	2000 m

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	4,500 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	8,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	11,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	123,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S02
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	24

---

Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,254 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 55

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS UE](#) Conforme alle esenzioni

Numero SCIP B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto Si

Etichetta RAEE  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.