

# Scheda dati

Specifiche

## Coprirchio per canalina

AK2CD75



Prezzo: 11,89 EUR

### Presentazione

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tipo Prodotto               | Coperchio  |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori di cablaggio   |
| Compatibilità Gamma         | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLA<br>PanelSeT PLS<br>PanelSeT PLM |
| Supporto Di Montaggio       | Canalina guidacavi 75 mm   |
| Quantità Per Confezione     | Set da 8   |

### Caratteristiche tecniche

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Colore     | Grigio (RAL 7030)      |
| Lunghezza  | 2000 mm                |
| Larghezza  | 75 mm                  |
| Materiale  | PVC (polivinilcloruro) |
| Peso Netto | 0,38 kg                |

### Ambiente

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Temperatura Ambiente | -5...60 °C                        |
| Ritardo Di Fiamma    | V-0 conforme a UL 94              |
| Resistenza Al Fuoco  | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1 |
| Norme Di Riferimento | VDE 0660<br>VDE 0506<br>DIN 43659 |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 1,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 7,500 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 200,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 401,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 8          |
| Confezione 2: altezza            | 4,500 cm   |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza          | 7,500 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 201,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,208 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 3 | 960        |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 120,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 201,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 416,960 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Confezione di cartone riciclato   | No  |
| Imballaggio senza plastica        | No  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

|                     |    |
|---------------------|----|
| Ritiro del prodotto | Si |
|---------------------|----|