

# Scheda dati

Specifiche



Servomotore BMH100 6Nm albero  
liscio IP65 MultiT 16 Sin/Cos no  
freno connettori 90°

BMH1002T27A2A

Prezzo: 1.621,00 EUR

## Presentazione

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo                 | BMH                                                                                                       |
| Tipo Prodotto                    | Servo motore                                                                                              |
| Massima velocità meccanica       | 6000 rpm                                                                                                  |
| coppia di stallo continua        | 6 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>6 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase              |
| coppia di stallo max (picco)     | 10,3 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>18,4 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase        |
| potenza nominale di uscita       | 750 W per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>1450 W per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase           |
| coppia nominale                  | 3,5 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>4,6 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase          |
| nominal speed                    | 2000 rpm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>3000 giri/min per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase |
| compatibilità prodotto           | LXM32,D30M2 a 115 V monofase<br>LXM32,D30M2 a 230 V monofase                                              |
| Tipo di albero                   | Liscio                                                                                                    |
| Grado di protezione IP           | IP65 Standard<br>IP67 with IP67 kit                                                                       |
| Risoluzione del segnale velocità | 32768 punti/giro x 4096 giri                                                                              |
| Freno di stazionamento           | Senza                                                                                                     |
| Supporto Di Montaggio            | Flangia standard internazionale                                                                           |
| Collegamento elettrico           | Connettori a 90° ruotabili                                                                                |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                  | Lexium 32                                                    |
| Tensione alimentazione nominale [us] | 240 V                                                        |
| Numero di fasi della rete            | Trifase                                                      |
| Corrente di stallo continua          | 8,65 A                                                       |
| Potenza continua                     | 2,39 W                                                       |
| Irms corrente max                    | 30 A per LXM32,D30M2 a 115 V<br>30 A per LXM32,D30M2 a 230 V |
| Massima corrente permanente          | 30,24 A                                                      |
| Secondo albero                       | Senza seconda estremità dell'albero                          |
| Diametro dell'albero                 | 19 mm                                                        |
| Lunghezza albero                     | 40 mm                                                        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di encoder                                      | Multiturn SinCos Hiperface                                                                       |
| Dimensione flangia                                   | 100 mm                                                                                           |
| Numero di pacchi motore                              | 2                                                                                                |
| Costante coppia                                      | 0,71 Nm/A a 120 °C                                                                               |
| Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.) | 46,2 V/krpm a 120 °C                                                                             |
| Numero di poli motore                                | 5,0                                                                                              |
| Inerzia del rotore                                   | 6,28 kg.cm²                                                                                      |
| Resistenza statore                                   | 0,54 Ohm a 20 °C                                                                                 |
| Induttanza statore                                   | 1,42 mH a 20 °C                                                                                  |
| Costante tempo dello statore elettrico               | 5 ms a 20 °C                                                                                     |
| Forza radiale max Fr                                 | 990 N a 1000 rpm<br>790 N a 2000 rpm<br>690 N a 3000 rpm<br>620 N a 4000 rpm<br>580 N a 5000 rpm |
| Forza assiale max Fa                                 | 0,2 x Fr                                                                                         |
| Tipo di raffreddamento                               | Convezione naturale                                                                              |
| lunghezza                                            | 160,6 mm                                                                                         |
| Diametro collare di centraggio                       | 95 mm                                                                                            |
| Profondità collare di centraggio                     | 3,5 mm                                                                                           |
| Numero di fori di montaggio                          | 4                                                                                                |
| Diametro dei fori di montaggio                       | 9 mm                                                                                             |
| diametro del cerchio dei fori di montaggio           | 115 mm                                                                                           |
| Peso Netto                                           | 4,92 kg                                                                                          |
| Riferimento dimensioni                               | BMH1002T                                                                                         |
| Numero di fasi della rete                            | 3                                                                                                |
| Precisione errore [angolare]                         | 4,8 °                                                                                            |
| Temperatura rame caldo                               | 135 °C                                                                                           |
| Temperatura magneti caldo                            | 100 °C                                                                                           |
| Temperatura magneti rt                               | 20 °C                                                                                            |
| Corrente di uscita di picco per 3 secondi            | 30,0 A                                                                                           |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 22,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 20,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 40,0 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 5,22 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P06      |
| Numero di unità per confezione 2 | 24       |
| Confezione 2: altezza            | 105,0 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: larghezza  | 80,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 36,22 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1608 |
|-----------------------------------------------|------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Senza PVC                         | Sì                                                                                    |

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni servomotore

Esempio con connettori diritti



- a: Alimentazione per freno servomotore
- b: Alimentazione per encoder servomotore
- (1) Estremità albero, slot codificato (opzionale)
- (2) Per vite M6 x 21 mm/M6 x 0.83 in.

Dimensioni in mm

| Connettori diritti |      | Connettori ad angolo ruotabili |      | c (senza freno) | c (con freno) |
|--------------------|------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|
| b1                 | b2   | b1                             | b2   |                 |               |
| 39.5               | 25.5 | 39.5                           | 39.5 | 160             | 202           |

Dimensioni in in.


| Connettori diritti |      | Connettori ad angolo ruotabili |      | c (senza freno) | c (con freno) |
|--------------------|------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|
| b1                 | b2   | b1                             | b2   |                 |               |
| 1.55               | 1.00 | 1.55                           | 1.55 | 6.29            | 7.95          |

Curve di prestazioni

Tensione di alimentazione monofase 115 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D30M2



X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m


1 Coppia di picco

2 Coppia continua

Tensione di alimentazione monofase 230 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32•D30M2



X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m

1 Coppia di picco

2 Coppia continua