

# Scheda dati

Specifiche



Cablaggio, Cablaggio Modicon X80,  
40-way terminal, SUB-D25  
connector, 1.5m

BMXFCA152

Prezzo: 101,70 EUR

## Presentazione

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Modicon X80                                                                 |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Set cavi precablati                                                         |
| Compatibilità Del Prodotto       | BMXART0414<br>BMXART0814<br>ABE7CPA412                                      |
| collegamento elettrico           | 1 connettore SUB-D 25 per lato base<br>1 connettore, 40 vie per lato modulo |
| lunghezza cavo                   | 1,5 m                                                                       |

## Caratteristiche tecniche

|            |         |
|------------|---------|
| Peso Netto | 0,33 kg |
|------------|---------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 22,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 22,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 293,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | g         |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,873 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | Si                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

### Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto                                                                                                      | Si |