

# Scheda dati

Specifiche



Sganciatore TM100G, ComPacT  
NSX100/160, 3 poli, protezioni  
magnetotermiche, protezione  
generatore, valore nominale 100A

C103MG100

Prezzo: 264,00 EUR

## Presentazione

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | "ComPacT new generation"                                                                                 |
| Gamma Prodotto                     | "ComPacT NSX100...250 new generation"<br>"ComPacT NSX100...250 DC new generation"                        |
| Tipo Prodotto                      | Unità di controllo                                                                                       |
| Nome sganciatore                   | TM-G                                                                                                     |
| Tecnologia sganciatore             | Magnetotermico                                                                                           |
| Compatibilità Gamma                | "ComPacT new generation" NSX100<br>"ComPacT new generation" NSX160<br>"ComPacT new generation" NSX100 DC |
| Applicazione                       | Generatore                                                                                               |
| Numero di poli                     | 3P                                                                                                       |
| descrizione poli protetti          | "3D"                                                                                                     |
| funzioni di protezione sganciatore | LI                                                                                                       |
| tipo di protezione                 | L : for protezione sovraccarico (termico)<br>I : for protezione da cortocircuito (magnetica)             |
| Corrente nominale sganciatore      | 100 A a 40 °C                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]  | 690 V CA 50/60 Hz<br>750 V DC                                                                            |
| Tipo di rete                       | CA<br>DC                                                                                                 |
| Frequenza Di Rete                  | 50/60 Hz                                                                                                 |
| Montaggio interruttore             | Fisso                                                                                                    |

## Caratteristiche tecniche

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo regolazione protezione termica Ir        | Regolabile                  |
| [Ir] Regolazione protezione termica           | 0,7...1 x In                |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr    | Fissa                       |
| [tr] temporizzazione protezione lungo ritardo | 120...400 s a 1,5...15 x In |
| Tipo regolazione protezione istantanea Ii     | Fissa                       |
| [Ii] Regolazione protezione istantanea        | 320 A                       |
| Protezione differenziale                      | Senza                       |

## Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-2               |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                    |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60947-1     |
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                  |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -50...85 °C                  |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 16,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 12,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 10,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 457,000 g |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 78 |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                        |
| Imballaggio senza plastica        | No                                        |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni                   |
| Numero SCIP                       | Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22      |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>       |
| Stato privo di alogeni            | Product contains halogen above thresholds |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |