

# Scheda dati

Specifiche



Base interruttore, ComPacT  
NSX630N, 50kA/415VAC, 4 poli,  
valore nominale telaio 630A, senza  
Sganciatore

C63N4

Prezzo: 3.297,00 EUR

## Presentazione

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                         | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nome Prodotto                                 | "ComPacT NSX new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome Dispositivo                              | "NSX630N"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto                                 | Base interruttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applicazione                                  | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di poli                                | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Posizione neutro                              | Sinistra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corrente nominale [In]                        | 630 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di rete                                  | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza Di Rete                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attitudine all'isolamento                     | Si conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Categoria di utilizzazione                    | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 85 kA conforme a UL 508 a 240 V CA 50/60 Hz<br>22 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz<br>85 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz<br>10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz<br>50 kA conforme a UL 508 a 480 V CA 50/60 Hz<br>50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz<br>30 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz<br>20 kA conforme a UL 508 a 600 V CA 50/60 Hz<br>42 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz |
| Livello di prestazione                        | N 50 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo di controllo                             | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Installazione                                 | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]   | 8 kV conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 11 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>85 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>10 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>30 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>42 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica                                  | 15000 cicli conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata elettrica       | 6000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2<br>2000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2<br>4000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2<br>8000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2 |
| Supporto Di Montaggio  | Piastra posteriore                                                                                                                                                                                                                       |
| attacchi superiori     | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                                           |
| attacchi inferiori     | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                                           |
| Passo del collegamento | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di protezione     | Senza protezione                                                                                                                                                                                                                         |
| Larghezza (L)          | 185 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altezza (H)            | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità (D)         | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                   |

## Ambiente

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-2<br>UL 60947-4-1 |
| Categoria di sovratensione                         | III                            |
| classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II su Lato frontale     |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60664-1       |
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529   |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK07 conforme aCEI 62262       |
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                    |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -50...85 °C                    |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 15,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 20,100 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 29,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 5,970 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | X12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 28         |
| Confezione 2: altezza            | 45,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 181,160 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 500                                             |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                              |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni                         |
| Numero SCIP                       | 5c8b3f64-d41d-441f-90cc-da32d0570283            |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                         | Sì                                              |
| Senza silicone                    | No                                              |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



### ComPacT NSX Range Accessories



Wireless auxiliary contact



Trip Unit



Interphase barriers



Terminal shields



Rotary handles



Standard auxiliary contact



MN undervoltage release



MX shunt release



Standard motor mechanism module

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**ComPacT NSX**  
Moulded Case Circuit Breaker



**Maximize power availability**

By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management when paired to our advanced MicroLogic trip units.



**Protection begins with prevention**

Designed to prevent an electrical fire and preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



**Connectivity**

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

ComPacT NSX  
Technical Benefits



- Nominal current: 100A to 630A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers.
- 3, and 4 pole versions available.
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections.
- Plug and ready wiring system and communicating accessories.
- This basic frame comes without trip unit, and is compatible with any type of trip unit which has to be ordered separately.
- Compatible advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi.