

# Scheda dati

Specifiche



## Portafusibile TeSys DF 125A - fusibile 22x58 3P+N

DF223NC

Prezzo: 108,45 EUR

### Presentazione

|  |  |
|--|--|
| Gamma  | TeSys  |
| Nome Prodotto                                      | TeSys DF   |
| Tipo Prodotto                                      | Porta fusibile   |
| Nome Dispositivo                                   | DF22   |
| composizione dispositivo                           | tubular link per locked in Neutral pole  |
| compatibilità prodotto                             | DF3FA fuse cartridge striker<br>DF3FN fuse cartridge striker<br>DF22AM blocco contatti ausiliari                 |
| Numero di poli                                     | 3P + N   |
| Calibro fusibile                                   | 22 x 58 mm   |
| tipo fusibile                                      | 0...100 A, gG<br>0...125 A, aM   |
| tipo di comando                                    | Leva   |
| Tensione nominale di impiego<br>[Ue]               | 690 V CA<br>690 V DC   |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                  | 125 A  |
| Tensione nominale di isolamento<br>[Ui]            | 690 V CA   |
| Tensione nominale di tenuta agli<br>impulsi [Uimp] | 8 kV   |
| Corrente Nominale Ammissibile<br>Di Picco [Ipk]    | 19 kA con collegamenti tubolari conforme a IEC 60269-1   |
| resistenza al cortocircuito                        | 120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3<br>120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3<br>80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3 |

### Caratteristiche tecniche

|                         |  |
|-------------------------|--|
| norme di riferimento    | EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60269-2<br>UL 4248-1<br>CSA C22.2 No 4248-1   |
| Certificazioni prodotto | IEC<br>UL<br>CSA<br>EAC  |
| Supporto Di Montaggio   | Guida DIN simmetrica 35 mm   |
| posizione di montaggio  | Verticale (tolleranza: +/-23°)   |
| connessioni - morsetti  | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...35 mm²rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...25 mm²rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...35 mm²flessibile with or without<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...25 mm²flessibile with or without |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| coppia di serraggio     | 4 Nm     |
| Altezza                 | 127,5 mm |
| Larghezza               | 140 mm   |
| Profondità              | 76,5 mm  |
| Peso Netto              | 0,892 kg |
| Quantità Per Confezione | Set da 1 |

## Ambiente

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| temperatura di stoccaggio | -40...80 °C                          |
| Temperatura Ambiente      | -20...60 °C with derating above 20°C |
| Grado Di Protezione IP    | IP20 conforming to CEI 60529         |
| Trattamento di protezione | TH                                   |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1      |
| Codice compatibilità      | DF22                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 13,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 23,200 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 824,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 9         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 8,132 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

13

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Technical Illustration

### Assembly's dimensions

---

