

# Scheda dati

Specifiche



## Licenza digitale, Ecostruxure Machine Expert, Professional Site(100) - Floating

ESECAPCZZEPAZZ

Prezzo: 7.032,00 EUR

### Presentazione

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto               | EcoStruxure Machine Expert                                                                                        |
| Tipo Prodotto                | Licenza                                                                                                           |
| Formato                      | Digitale                                                                                                          |
| Tipo software                | Professional                                                                                                      |
| Tipo di licenza              | Licenza node locked                                                                                               |
| Versione software            | V2.2                                                                                                              |
| Operating system requirement | Windows 10 64 bit<br>Windows 11 64 bit                                                                            |
| Lingua                       | Inglese<br>Spagnolo<br>Cinese<br>Francese<br>Tedesco<br>Italiano<br>Portuguese (Brazilian)<br>Turco<br>Giapponese |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Categoria di licenza | Permanente                     |
| Funzione software    | Engineering<br>Programming PLC |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                     | Modicon M241<br>Modicon M251<br>Modicon M262<br>Modicon TM3<br>Modicon TM5<br>Modicon TM7<br>PacDrive LMC Eco<br>PacDrive LMC Pro<br>PacDrive LMC Pro2<br>Preventa XPSMC<br>Preventa XPSMCM<br>Lexium 32<br>Lexium 32i<br>Lexium 32M<br>Lexium 52<br>Lexium 62<br>Lexium ILA<br>Lexium ILE<br>Lexium ILS<br>Lexium SD3<br>Altivar 320<br>Altivar 340<br>Altivar Process ATV600<br>Altivar Easy 610<br>Altivar 660 Drive System<br>Altivar Process ATV900<br>Altivar Process 980 Regenerative Drive System<br>Harmony XB5R<br>Harmony XB4R<br>OsiSense XG<br>OsiSense XUW<br>TeSys U<br>TeSys T<br>TeSys island<br>Magelis XBT GH<br>Magelis GTO<br>Magelis GTU<br>Magelis GTUX<br>Magelis iPC<br>Magelis STO & STU<br>Magelis GK<br>Magelis SCU<br>EcoStruxure Machine Expert Twin |
| Protocollo di comunicazione delle porte | Modbus SL<br>Modbus TCP<br>Ethernet/IP<br>CANopen<br>Sercos III<br>CANmotion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opzione hosting                         | On-premise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensioni licenza                      | Entity (100 users)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Requisiti di sistema                    | 8 GB RAM<br>15 GB hard disk space                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Processor requirement                   | Intel Core 2 Duo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risoluzione display                     | 1280 x 1024 pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garanzia contrattuale                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garanzia (in mesi)                      | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |