

# Scheda dati

Specifiche



Stazione di ricarica, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xCavo Integrato, 7,4-11-22 kW, 10-32 A, con modem 4G

EVB4S22NC0G

Prezzo: 1.590,00 EUR

## Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | Schneider Charge Pro                                                                                                                                                                                                    |
| Nome Prodotto                | Schneider Charge Pro                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo Prodotto                | Terminale di ricarica                                                                                                                                                                                                   |
| descrizione poli             | 1P or 3P                                                                                                                                                                                                                |
| Installazione                | Parete<br>Montaggio su piedistallo                                                                                                                                                                                      |
| Supporto Di Montaggio        | Piedistallo, Da ordinare separatamente                                                                                                                                                                                  |
| Tipo Di Installazione        | Interno/esterno                                                                                                                                                                                                         |
| potenza in uscita            | 7,4 kW 32 A 230 V<br>11 kW 16 A 400 V<br>22 kW 32 A 400 V                                                                                                                                                               |
| tipo uscita                  | Charging cable T2 basso 7 m                                                                                                                                                                                             |
| sistema di controllo accesso | Accesso libero<br>Badge MIFARE DESFire EV1<br>Badge MIFARE DESFire EV2<br>Badge MIFARE<br>RFID authentication card MIFARE DESFire EV1<br>RFID authentication card MIFARE DESFire EV2<br>RFID authentication card MIFARE |
| Quantità Per Confezione      | Set da 1                                                                                                                                                                                                                |

## Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attrezzature fornite                    | 1 dispositivo di rilevamento corrente residua continua (RDC-DD) integrato<br>1 Wi-Fi module integrato<br>2 Ethernet interface module integrato<br>1 iMNx contatto ausiliario integrato |
| tipo dispositivo di protezione          | dispositivo di rilevamento corrente residua continua (RDC-DD) - 6 mA                                                                                                                   |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 220...240 V CA 50/60 Hz +/- 10 %<br>380...415 V CA 50/60 Hz +/- 10 %                                                                                                                   |
| sistema di messa a terra                | TT<br>TN-S<br>TN-C<br>IT only between 220 VAC and 240 VAC                                                                                                                              |
| Numero di ingressi                      | 1                                                                                                                                                                                      |
| tipo d'ingresso                         | Auxiliary per dynamic energy management NO contact<br>Auxiliary per dynamic energy management NC contact<br>Anti-tripping module per dynamic energy management                         |
| tipo di comando                         | 1 bianco pulsante                                                                                                                                                                      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segnalazione locale               | In carica: LED (blu)<br>Errore: LED (rosso)<br>Disponibile: LED (verde)<br>Avvio: LED (bianco)<br>Riservato: LED (arancione)                                                                                                                                                                                                           |
| Altezza                           | 418 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Larghezza                         | 292 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità                        | 119 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso Netto                        | 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colore                            | Nero (RAL 9005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Norme Di Riferimento              | "EN/IEC 61851-1"<br>EN/IEC 61439-7<br>IEC 62955<br>EN/IEC 61851-21-2<br>EN/IEC 61000-6-1<br>EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-3<br>EN/IEC 61000-6-4<br>EN 301489-1<br>EN 301489-3<br>EN 301489-17<br>EN 301-489-52<br>EN 300328<br>EN 300330<br>ETSI EN 301 511<br>EN 301-908-1<br>EN 301-908-2<br>ETSI EN 301 908-13<br>EN/IEC 62311 |
| Certificazioni Prodotto           | CE<br>UKCA<br>EV Ready 2.0A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente di alimentazione massima | 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protocollo di comunicazione       | Wi-Fi<br>Ethernet TCP/IP<br>4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| protocollo porta comunicazione    | OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS<br>OCPP 1.6J, for connection to EVCE                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Servizio di comunicazione         | JSON smart charging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MID energy meter                  | Senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4G modem                          | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| grado di protezione IP                | IP55        |
| grado di protezione IK                | IK10        |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -30...50 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio             | -30...50 °C |
| Umidità relativa                      | 5...95 %    |
| Altitudine di funzionamento           | 0...2000 m  |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 29,000 cm |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: larghezza          | 39,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 58,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 10,032 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 12         |
| Confezione 2: altezza            | 101,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 134,000 kg |

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                  |
| Imballaggio senza plastica        | No                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni             |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Batteria rimovibile    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |