

Scheda dati

Specifiche



KIT GBX-GBY60 motore BSH-BMH 701 702

GBK0600702F

Prezzo: 149,75 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 62 ILM Lexium 32i Lexium 52 Lexium 62 Lexium 32
Tipo Prodotto	Kit adattamento
Nome Dispositivo	GBK
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di adattamento
Compatibilità Del Prodotto	SH3 BMH MH3 BMI BSH ILM
Accessorio / Parte Separata	Per il montaggio di motore e riduttore
Composizione Del Kit	Viti e bulloni per il montaggio Una piastra adattatrice Un adattatore per estremità dell'albero
Diametro esterno del cambio	60 mm

Caratteristiche tecniche

Dimensione flangia	70 mm
Numero di pacchi motore	1 2
Lunghezza	16,1 mm
Peso Netto	0,2 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,500 cm
Confezione 1: larghezza	18,500 cm
Confezione 1: profondità	20,000 cm
Peso imballo (Kg)	267,000 g
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	75,000 cm

Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	26,100 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si



Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Misure d'ingombro



(1) Trasmissione

Ø8 Adattatore fine albero nel caso in cui il diametro dell'albero motore sia inferiore a quello dell'accoppiamento in ingresso della trasmissione

Valori in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza)
16,1	70	M5	82	14 x 11 x 20

Valori in pollici.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza)
0,63	2,76	M5	3,23	0,55 x 0,43 x 0,79