

# Scheda dati

Specifiche



## KIT GBX-GBY120 motore BSH-BMH 703

GBK1200703F

**Prezzo: 182,85 EUR**

### Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 32i Lexium 62 Lexium 52 Lexium 62 ILM Lexium 32
Tipo Prodotto	Kit adattamento
Nome Dispositivo	GBK
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di adattamento
Compatibilità Del Prodotto	BMH SH3 BMI BSH MH3 ILM
Accessorio / Parte Separata	Per il montaggio di motore e riduttore
Composizione Del Kit	Viti e bulloni per il montaggio Un adattatore per estremità dell'albero Una piastra adattatrice
Diametro esterno del cambio	120 mm

### Caratteristiche tecniche

Dimensione flangia	70 mm
Numero di pacchi motore	3 1 2
Lunghezza	21,8 mm
Peso Netto	0,65 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,2 cm
Confezione 1: profondità	17,8 cm
Peso imballo (Kg)	746,0 g
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	73,5 cm

---

Confezione 2: larghezza	60,0 cm
Confezione 2: profondità	80,0 cm
Confezione 2: peso	50,3 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Senza PVC	Si



### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Disegni dimensionali

## Misure d'ingombro



(1) Trasmissione

Ø8 Adattatore fine albero nel caso in cui il diametro dell'albero motore sia inferiore a quello dell'accoppiamento in ingresso della trasmissione

Valori in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza)
21,8	115	M5	82	24 x 14 x 36

Valori in pollici.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza)
0,85	4,53.	M5	3,23	0,94 x 0,55 x 1,42