

Scheda dati

Specifiche



Morsettiera - Per alimentazione di una o più sbarre a 3 poli GV2

GV1G09

Prezzo: 18,33 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	FT
Nome Dispositivo	GV1G
Tipo Prodotto	Morsettiera
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Numero di poli	3P
Compatibilità gamma	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	63 A
Installazione	Parte superiore
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-1
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 solido AWG 4 Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...16 mm² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...16 mm² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...25 mm² solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...4 mm² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...6 mm² solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...4 mm² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 flessibile AWG 4
coppia di serraggio	1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite 2,2 Nm - su connettore
Peso Netto	0,04 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CE UKCA
-------------------------	------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	7,000 cm
Peso imballo (Kg)	49,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,706 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1120
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	69,540 kg





Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

<div> Impronta ambientale</div>	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
<div>Use Better</div>	
<div><div></div> Materiali e imballaggio</div>	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
<div>Use Again</div>	
<div><div></div> Reimballaggio e rifabbricazione</div>	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	<div> Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.</div>