

Scheda dati

Specifiche



DOL combination reversing starter,
TeSys Deca, 0.4...0.63A, 24V AC
coil

GV2DM204B7

Prezzo: 244,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	TeSys TeSys Deca
Nome Dispositivo	GV2DM
Tipo Prodotto	Avviatore
Tipologia Avviatore	Con inversione (2 sensi di marcia)
Tipologia coordinamento	Tipo 1
Numero di poli	3P
Categoria di utilizzazione	AC-3
Potenza motore [kW]	0,12 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 0,18 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 0,18 kW a 440 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V CA 50/60 Hz
Corrente di sgancio magnetico	8 A

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Dispositivo	1 interruttore salavamotore tipo GV2ME 1 teleinvertitore tripolare 1 blocco a combinazione GV2AF3
Campo di regolazione protezione termica	0,4...0,63 A
Potere di interruzione nominale	Iq 50 kA a 400/415 V conforme a IEC 60947-4-1 Iq 50 kA a 440 V conforme a IEC 60947-4-1 Iq 50 kA a 500 V conforme a IEC 60947-4-1
Peso Netto	0,963 kg
Altezza	176,4 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	99,6 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,145 kg
Unità di misura confezione 2	S04

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	12,100 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	56,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	45
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	C4def605-9cda-4bdf-968e-80f8fb87f293
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

