

# Scheda dati

Specifiche



## Manovra rotativa diretta rossa - GV4

GV4ADN02

Prezzo: 60,65 EUR

### Presentazione

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                 | TeSys                                                                         |
| Tipo Prodotto                         | Manovra rotativa                                                              |
| Accessorio / Parte Separata           | Accessorio di controllo                                                       |
| Montaggio manovra rotativa            | Diretta                                                                       |
| Colore leva di manovra                | Rosso                                                                         |
| Colore piastra frontale               | Giallo                                                                        |
| Marcatura                             | OFF - sganciato - ON                                                          |
| Chiusura a lucchetto manovra rotativa | Lucchetto in posizione ON<br>Da 1 a 3 lucchetti<br>Lucchetto in posizione OFF |

### Caratteristiche tecniche

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Compatibilità Gamma            | TeSys TeSys GV4<br>TeSys TeSys BV4  |
| Installazione                  | Fisso                               |
| Installazione                  | Lato frontale                       |
| Descrizione opzioni bloccaggio | Da 1 a 3 lucchetti (diam. da 4 a 8) |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP40 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,200 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,800 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 188,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 45        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Confezione 2: peso | 8,877 kg |
|--------------------|----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | Si                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | Si                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                         | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                                                                               | C5e0840b-57a9-494a-aef0-1bc772fe67cd                                                  |
| Regolamento REACH                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Stato privo di alogeni                                                                                    | Product contains halogen above thresholds                                             |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                              | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | No                                                 |

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

## TeSys Decca Motor Circuit Breakers

## Technical Benefits



- Combines a circuit breaker and overload relay in a single device.
- Gives great detection accuracy, as well as alarming and advanced protections for refs.
- Magnetic, electronic thermal-magnetic, or electronic thermal magnetic versions with advanced protection.
- Patented EverLink creep-compensating technology.
- Spring-based system ensures a long lasting connection.
- Electronic core for high-accuracy, wide settings, dual motor class 10/20.