

Scheda dati

Specifiche



Licenza, EcoStruxure Operator
Terminal Expert, runtime, singolo, 1
stazione, perpetuo, digitale

HMIEOTERT1P

Prezzo: 800,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Tipo Prodotto	Licenza
Formato	Digitale
Tipo di licenza	Licenza node locked
Variante	Runtime
Versione software	V4.2
Operating system requirement	Windows 10 32/64 bit Windows 11 64 bit
Requisiti di sistema	8 GB RAM 30 GB di spazio hard-drive .NET Framework 4.7.2 or later
Lingua	Inglese Italiano Cinese Spagnolo Francese Tedesco Portoghese Coreano

Caratteristiche tecniche

Categoria di licenza	Perpetual
----------------------	-----------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Protocollo porta comunicazione	FTPS
	HTTP
	IPsec
	websocket
	Couzet Automation Millenium 3 FBD
	Emerson Industrial Automation Modbus SIO master
	Emerson Industrial Automation Modbus TCP master
	Emerson Process Management ROC Plus Ethernet
	Emerson Process Management ROC SIO
	Mitsubishi A series Ethernet
	Mitsubishi FX series computer link
	Mitsubishi FX series CPU direct
	Mitsubishi FX series Ethernet
	Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client
	Mitsubishi Q series CPU direct
	Mitsubishi Q series QnU CPU Ethernet
	Mitsubishi Q/QnA series serial
	Modbus Organization Modbus SIO ASCII master
	Modbus Organization Modbus SIO master
	Modbus Organization Modbus SIO slave
	Modbus Organization Modbus TCP master
	Modbus Organization Modbus TCP slave
	Omron CS/CJ/CP series host link
	Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet
	Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP
	OPC UA Foundation OPC UA server
	Rockwell Automation DF1
	Rockwell Automation DH485
	Rockwell Automation Ethernet/IP
	Schneider Electric Machine expert network
	Schneider Electric Modbus SIO master
	Schneider Electric Modbus TCP master
	Schneider Electric Modbus TCP master via USB
	Schneider Electric PacDrive
	Schneider Electric Uni-Telway
	Schneider Electric Zelio Logic
	Siemens Simatic S7 Ethernet
	Siemens Simatic S7 MPI direct
	Siemens TIA portal Ethernet
	CAN in Automation (CiA) CANopen slave
	PROFIBUS International Profibus DP slave

Funzione software	Allarmi ed eventi
	Barcode input
	Graphical display
	Blocky script
	Compound objects
	Temi colore
	Convertitori
	Registrazione dei dati e delle operazioni
	Ambiente di interfaccia a finestre
	Esportazione con formato CSV e delimitatore di tabulazione
	Expressions
	Gauges
	Icon libraries
	Image libraries
	Import export with CSV, tab and period delimiter
	Importazione con formato CSV e tabulazione
	IT communication
	Lamps
	Layouts
	Math functions
	Sviluppo multilingue
	Tabelle multilingue
	Binding e proprietà degli oggetti
	OT communication
	Trasferimento del progetto (Ethernet, filesystem, cavo USB)
	Design professionale dello schermo
	Impostazioni del progetto e dell'applicazione
	Project libraries
	Ricette
	Schermate (contenuti e cartelle)
	Sicurezza (livelli, progetti, utenti)
	Simulazione
	Symbols
	Tag import
	Tastiera di sistema
	Switches
	Binding e proprietà del target
	Script di testo
	Trend
	Variabile (array, binding, proprietà, strutture)
	Sistema di aiuto online e integrato
	OPC UA Server
	Web server API
	Web viewer remote viewing and control
Compatibilità Gamma	Harmony iPC
Opzione hosting	On-device
Dimensioni licenza	Singola (1 stazione)
Processor requirement	Intel core i3 8va generazione Intel core i5 8va generazione
Risoluzione visualizzazione	320 x 240 pixels HVGA minimo 3840 x 2160 pixels 4K UHD massimo