

Scheda dati

Specifiche



Testa commutatore Ø29mm - plastica - ghiera cromata - ieva nera

KBA1H

Prezzo: 8,01 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony Serie K
Tipo Prodotto	Testa funzionamento interruttore a camma
nome componente	KBA
compatibilità prodotto	Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
tipo testa di commutazione camma	Con mascherina Ø 29 mm, plastica con finitura metallica
tipo di operatore	Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
presentazione legenda	Con metallico legenda

Caratteristiche tecniche

Durata meccanica	1000000 cicli
Larghezza totale CAD	29 mm
Altezza totale CAD	38 mm
Profondità totale CAD	77 mm
lunghezza	35 mm
Peso Netto	0,042 kg
Codice compatibilità	KBA

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Ambiente	-25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza agli shock	30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm

Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	48,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,220 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Commutatori a camme K



-  Design modulare che combina flessibilità e adattabilità
-  Design semplice per una facile installazione
-  Compatibile con foro standard di 22 mm di diametro
-  Ampia gamma di soluzioni per la maggior parte delle applicazioni industriali
-  Ampia scelta di teste in plastica e metallo
-  La gamma di commutatori a camme più completa disponibile a livello globale

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Commutatori a camme K




Image of product / Alternate images

Alternative



