

Scheda dati

Specifiche

Canalis - Unità di derivazione - 10 A - Polarità fissa - Precablaggio - L1 + N



KBC10DCS101

Prezzo: 23,40 EUR

Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo Di Offerta	Classic Control system
Tipo Prodotto	Connettore
Applicazione	Illuminazione Spine di derivazione
Compatibilità Gamma	Canalis KBA elemento rettilineo Canalis KBB elemento rettilineo
Corrente nominale di impiego [Ie]	10 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [ue]	230...240 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI
polarità unità di derivazione	L1 + N + PE
tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
colore bloccaggio derivazione	Verde

Caratteristiche tecniche

Colore	Crema (RAL 9001)
Tensione Nominali Di Tenuta Agli Impulsi [Uiimp]	4 kV
Tensione Nominali Di Isolamento [Ui]	690 V
Tipo di protezione	Senza protezione
collegamento elettrico	Precablaggio con SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm ² per 0,8 m lunghezza
Larghezza	55 mm
Profondità	12,5 mm
Altezza	42 mm
Peso Netto	100 g
Quantità Per Confezione	Set da 10
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55 conforming to CEI EN 60529
------------------------	---------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,300 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm
Confezione 1: profondità	6,000 cm
Peso imballo (Kg)	65,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,000 cm
Confezione 2: larghezza	14,500 cm
Confezione 2: profondità	39,000 cm
Confezione 2: peso	760,000 g
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	960
Confezione 3: altezza	74,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	97,776 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto privo di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration**Assembly's dimensions**