


# Scheda dati

Specifiche



## Angolare verticale pe esterno 4 poli 1000A a misura angolare

KSA1000DLF43B

**Prezzo: 3.645,00 EUR**

### Presentazione

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                                         |
| Nome Prodotto                       | KS                                              |
| Nome Dispositivo                    | KSA                                             |
| Tipo Di Offerta                     | Advanced                                        |
| Tipo Prodotto                       | Gomito                                          |
| descrizione condotto sbarre         | Standard su a misura (per side)                 |
| compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 400 A               |
| Applicazione                        | Cambio direzione                                |
| Conductors material                 | Alluminio                                       |
| polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                                     |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 1000 A a 35 °C                                  |
| Grado Di Protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                    |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230...690 V                                     |
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                                        |
| Angolo Di Funzionamento             | 95...175 °                                      |
| tipo di cambio di direzione         | direzione 1: curva a downward - neutro a destra |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                               |
| Tipo Di Dimensione                  | A misura                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| lunghezza              | 290...800 mm A<br>290...800 mm B |
| Larghezza              | 113 mm                           |
| Altezza                | 146 mm                           |
| Installazione          | Sul condotto                     |
| Posizione Di Montaggio | Qualunque posizione              |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole              |
| Installazione          | Con viti                         |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6       |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262 |
|------------------------|--------------------------|

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 12,0 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 86,6 cm |
| Confezione 1: profondità     | 86,6 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 19,5 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                  |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                          |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto privo di alogeni           |
| Senza PVC                         | Sì                                  |
| Senza silicone                    | Sì                                  |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |