


# Scheda dati

Specifiche



## Angolare multiplo 250A a misura

KSA250DMBK41A

**Prezzo: 2.743,00 EUR**

### Presentazione

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                                                           |
| Nome Prodotto                       | KS                                                                |
| Nome Dispositivo                    | KSA                                                               |
| Tipo Di Offerta                     | Advanced                                                          |
| Tipo Prodotto                       | Angolo multiplo                                                   |
| descrizione condotto sbarre         | Standard su a misura (only one side)                              |
| compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 100...250 A                           |
| Applicazione                        | Cambio direzione                                                  |
| Conductors material                 | Alluminio                                                         |
| polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                                                       |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 250 A a 35 °C                                                     |
| Grado Di Protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                                      |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230...690 V                                                       |
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                                                          |
| Angolo Di Funzionamento             | 90 °                                                              |
| tipo di cambio di direzione         | direzione 1: curva a downward -<br>direzione 2: piatto a destra - |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                                                 |
| Tipo Di Dimensione                  | A misura                                                          |
| lunghezza                           | 250 mm A<br>200...750 mm B<br>200 mm C                            |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Larghezza              | 54 mm                      |
| Profondità             | 146 mm                     |
| Installazione          | Sul condotto               |
| Installazione          | Con viti                   |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole        |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262 |
|------------------------|--------------------------|

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 72,5 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 55,1 cm |
| Confezione 1: profondità     | 82,9 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 36,0 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | Si                                  |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | Si                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                         | Conformità                          |
| Regolamento REACH                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                    | Prodotto privo di alogeni           |
| Senza PVC                                                                                                 | Si                                  |
| Senza silicone                                                                                            | Si                                  |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                              | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                      |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |